

EXCEL SHANON ENTRANCE DOOR

脱アルミで、快適宣言。超高性能木製玄関ドア。

U-value
0.77 W/m²K

※標準ガラス有りタイプ
の場合1.19w/m²



KG70W88 (T) -1022



KG60W73 (T) -1022



KG90 (T) -1022

木製玄関ドアラインナップ

- ① 素材・仕上げ
- ② 枠外寸法(W×H)
- ③ 税抜価格
- ④ ガラスタイプ
- ⑤ ガラス寸法(W×H)

P このマークのある商品はCP(防犯建物部品)認定標準商品です。
🔥 このマークのある商品は防火設備品です。
 ※本価格表はすべて消費税別の価格となります。
 天然木を使った製品のため、色味、節、木目は均一になりません。

H22



KG70W88(T)-1022

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ￥679,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 100×100mm(3枚)



KG60W73(T)-1022

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ￥671,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 571×571mm



KG90(T)-1022 P

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ￥600,000

H22



KG00BPP1(T)-1022 P

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ￥600,000



KG00BPP2(W)-1022 P

- ① HDF・ホワイト塗装
- ② 988×2180mm
- ③ ￥540,000

H21



KG94(T)-1021 P

- ① チーク・オイル
- ② 988×2080mm
- ③ ￥552,000

KG94F(T)-1021 🔥

防火設備品
 ￥632,000

H21



KG66W66(T)-1021

- ① チーク・オイル
- ② 988×2080mm
- ③ ￥597,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 438×782(749)mm



KG50W73(T)-1521

- ① チーク・オイル
- ② 1488×2080mm
- ③ ￥1,250,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 371×571mm×2枚



KG94(O)-1021 P

- ① オーク・未塗装
- ② 988×2080mm
- ③ ￥549,000

KG94F(O)-1021 🔥

防火設備品
 ￥629,000

※KG93,94,93F,94F(T/O)は扉厚69mm、その他ラインナップは扉厚64mmになります。



KG00(T)-1022

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ¥578,000



KG93(T)-1022

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ¥645,000

KG93F(T)-1022

防火設備品
¥725,000



KG-SJ00(HDF) 1022

- ① HDF-半完成状態
- ② 988×2180mm
- ③ ¥405,000

※KG-SJ00(HDF)は半完成品のため、SwedenDoorの品質保証の対象外となります。



KG94(T)-1023

- ① チーク・オイル
- ② 988×2280mm
- ③ ¥652,000

KG94F(T)-1023

防火設備品
¥732,000

KG-SJ00(HDF) 1022 参考例



現場施工 →








木のぬくもり
味わい深さを感じるデザイン

ドア本体の内外両側に9mm厚以上12mm厚以下の材料(羽目板など)を貼り付け施工してください。

※KG-SJ00(HDF) 1022の扉厚は45mmのため、12mmの材料を両側に貼り付けると、総扉厚は69mmとなります。9mmよりも薄い、あるいは12mmより厚い材料は貼ることができませんのでご注意ください。

施工バリエーション例 (KG-SJ100(HDF) 1022)

横張り、縦張り、両サイド縦張り・中央横張り、ヘリンボーン調など多種多様な張り方ができ、様々なデザインが可能です。地場産材(国産材)など自由に使用できます。また、外壁に使用している木材と合わせることも可能です。



※上記デザインは一例です。

アクセサリ一品

※下記アクセサリ一品は現地取付となります。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。

標準セット品			オプション品		
ハンドル	ドアクローザー	ドアガード	ドアスコープ	ドアチェーン	キックプレート
					
シルバータイプ BM-02	YZ 05-SV	DG-102-N-SV	DS-GH-030-SV ¥5,500	DC-201-SV ¥7,000	CPP&SCR 銅製(ビス付) ¥23,000 ※在庫限りで取り扱い終了 扉厚64mm用 W920×H140×t1.5mm 扉厚69mm用 W910×H140×t1.5mm
					
シルバーストレートタイプ BM-03					STP&SCR ステンレス製(ビス付) ¥20,000 扉厚64mm用 W920×H150×t1.2mm 扉厚69mm用 W910×H150×t1.2mm

※ハンドルは「シルバータイプ」と「シルバーストレートタイプ」の2種類からお選びいただけます。
なお、ハンドルタイプの指定が無い場合は、「シルバータイプ」を出荷させていただきます。

詳しくはウェブサイトをご覧ください

リビングスカンジナビア

Search



室内ドアイメージ

室内側デザインはフラッシュデザインになっています。室外側同様の天然木を採用しているため、木の風合いが感じられ内観を損ないません。温もりのある木の質感をお楽しみください。



チーク 内観



オーク 内観



開閉イメージ 内観



ガラス付きチーク 内観

Maintenance メンテナンス チークドアの簡単なメンテナンス。いつまでも美しい色合いが保てます。

天然の木を使った製品ですので、ひとつひとつ違った表情の木目があらわれます。また、木製品には定期的なお手入れが必要です。お手入れをしていただく事で、天然木の質感や木が「齢を重ねていく事での味わい」を、長くお楽しみいただけます。お手入れを怠ると、かさつき・割れ・剥離等を起こしやすくなります。また、天然木の為に、カビの生えやすい場所では、注意してお手入れしていただく事をお勧めいたします。

注) 表面材質がチークの場合に限ります。



木材保護塗料を塗らないと、ドアは写真のような状態になります。(気象条件、湿度等設置場所によって異なります。)



ドアの表面はホコリやチリで汚れています。水を含ませたスポンジや、布等で軽くこすります。
※痛みがひどい場合はカビ抜き、アク抜きをし、素地調整を行って下さい。



表面がきれいになり、乾燥させたら木材保護塗料/カラーオイルステインを柔らかい布地に浸し、ドア本体、枠の木部に塗ってください。
※防霉、防カビ、塗装との併用をおすすめいたします。



木材保護塗料を塗ったあとは新品同様になります。

Feature 構造と性能

世界最高レベルの性能と品質の秘密

ハンドル



マット仕上げで手になじむハンドルは、高品質ドアにふさわしい、落ち着きある風格を与えてくれます。

CP鍵



上下同一ディンプルシリンダーキーを採用。ピッキングに高い防犯効果を発揮します。

3次元蝶番



3次元蝶番を採用することにより、上下左右の調整は勿論、奥行きも可能になりました。

安心の10年保証



玄関ドアにとって大切な、形状安定性にも絶対の自信をもつエクセルシャノンオリジナル玄関ドア。通常の使用条件で納入後10年以内に4mm以上の反りが扉に生じた場合には、無償で代替品を提供いたします。

※KG-SJ00(HDF)は対象外となります。


防犯性能の証、CPマーク



CPマークは、警察庁・国土交通省・経済産業省と建物部品の民間会社が定めた「防犯性能確認試験」に合格した製品にのみ与えられます。エクセルシャノンオリジナル玄関ドアは、防犯建物部品(CP錠)を標準装備しております。

優れた断熱性能を実現するガラス構成

標準ドアの断面構成




扉の単板とガルバリウム鋼板をサンドイッチすることにより、扉の反りを防ぎます。また、ドアに硬質ウレタンを充填することにより高い断熱性を保ちます。

1. 表面単板
2. 耐水HDF
3. ガルバリウム鋼板
4. 硬質ウレタン

※KG-SJ00(HDF)は1. 表面単板は現場取付となります。

標準ガラス構成



※約3.0ヶ月の海外発注品の納期にて、防犯ガラス仕様のカスタマイズオーダーメイドも可能です。

素材、性能に対する最高の認定を取得しています。 ※KG-SJ00(HDF)は対象外となります。

ホルムアルデヒド発散建築材料に対する国土交通省の認定

ドアタイプ	表面材質	表面仕上げ	認定クラス	認定番号
チーク	チーク	オイル	F☆☆☆☆	MFN-2893
オーク	オーク	未塗装		MFN-2893
カラー	HDF	塗装		MFN-2926

優れた基本性能 (全タイプ)

性能区分	JIS等級	試験方法
水密性	W-2	JIS A4702
気密性	A-4	JIS A4702
耐風圧性	S-4	JIS A4702
遮音性能	T-2(30)	JIS A4702

優れた断熱性能

性能区分	JIS等級	試験方法
断熱性能 (標準ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 0.77W/m ² K※ ※ガラス無しのデータです。
断熱性能 (標準ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 0.943W/m ² K※ ※ガラスありのデータです。
断熱性能 (防火ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.19W/m ² K
断熱性能 (親子ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.31W/m ² K

品質性能試験を行い、クオリティを確認しております



気密性能 第08A3304号



断熱性能第18-1600号-2



耐風圧 第08A3306号



水密性能 第08A3305号



遮音性能 第09-0670号



断熱性能 第13-3280号 (防火ドア)

