

EXCEL SHANON ENTRANCE DOOR

脱アルミで、快適宣言。超高性能木製玄関ドア。

NEW 防カビ・UV配合コートG仕上げ

U-value
0.67 $\text{W/m}^2\text{K}$

※標準ガラス有りタイプの
場合は1.19w/m²



KG70W88(TG)-1022



KG60W73(TG)-1022





KG90(TG)1022

防カビ・UV配合コートG仕上げ(TG)は、従来のチークドア(T)仕上げよりも、メンテナンス頻度を低減できる効能があります。
詳細は最終ページをご確認ください。※チーク材に限ります。※定期的なメンテナンスは必要です。※オーク(O)・ホワイト(W)には対応していません。

木製玄関ドアラインナップ

- ① 素材・仕上げ
- ② 枠外寸法(W×H)
- ③ 税抜価格
- ④ ガラスタイプ
- ⑤ ガラス寸法(W×H)

 このマークのある商品はCP(防犯建物部品)認定標準商品です。
 このマークのある商品は防火設備品です。
 ※本価格表はすべて消費税別の価格となります。
 天然木を使った製品のため、色味、節、木目は均一になりません。

H22



KG70W88(TG)-1022

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2180mm
- ③ ￥728,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 100×100mm(3枚)



KG60W73(TG)-1022

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2180mm
- ③ ￥748,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 571×571mm



KG90(TG)1022 

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2180mm
- ③ ￥627,000

H22



KG00BPP1(TG)-1022 

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2180mm
- ③ ￥627,000



KG00BPP2(W)-1022 

- ① HDF・ホワイト塗装
- ② 988×2180mm
- ③ ￥606,000



KG94(TG)-1021 

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2080mm
- ③ ￥693,000

KG94F(TG)-1021 
 防火設備品
 ￥783,000

H21

H21



KG66W66(TG)1021

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2080mm
- ③ ￥720,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 438×782(749)mm



KG50W73(TG)-1521

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2080mm
- ③ ￥1,375,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 371×571mm×2枚



KG94(O)1021 

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2080mm
- ③ ￥617,000

KG94F(O)1021 
 防火設備品
 ￥707,000

※KG93.94.93F(T/O)は扉厚69mm、その他ラインナップは扉厚64mmになります。

H22



KG93(TG)-1022

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2180mm
- ③ ￥694,000

KG93F(TG)-1022

防火設備品
￥784,000



KG-SJ00(HDF)-1022

- ① HDF・半完成状態
- ② 988×2180mm
- ③ ￥498,000

※KG-SJ00(HDF)は半完成品のため、SwedenDoorの品質保証の対象外となります。

H23



KG94(TG)-1023

- ① チーク/防カビ・UV配合コート剤
- ② 988×2280mm
- ③ ￥732,000

KG94F(TG)-1023

防火設備品
￥822,000

KG-SJ00(HDF)1022 参考例

BEFORE



AFTER



現場施工

木のぬくもり
味わい深さを感じるデザイン

ドア本体の内外両側に9mm厚以上12mm厚以下の材料(羽目板など)を貼り付け施工してください。

※KG-SJ00(HDF)1022の扉厚は45mmのため、12mmの材料を両側に貼り付けると、総扉厚は69mmとなります。9mmよりも薄い、あるいは12mmより厚い材料は貼ることができませんのでご注意ください。

防火設備認定商品

認定番号 EB-2245-1



KG94F(TG)-1021
W988×H2080
防火設備品￥783,000



KG94F(O)-1021
W988×H2080
防火設備品￥707,000



KG93F(TG)-1022
W988×H2180
防火設備品￥784,000



KG94F(TG)-1023
W988×H2280
防火設備品￥822,000



※左記の商品は、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第2条第9号の二口及び同法施行令第109条の2の規定に適合しています。

※左記の商品は特定防火設備の使用を求められる場合には、ご使用いただけません。

※本価格表はすべて消費税別の価格となります。

アクセサリ品

※下記アクセサリ品は現地取付となります。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。

標準セット品

ハンドル



シルバータイプ
BM-02

ドアクローザー



YZ 05-SV

ドアガード



DS-GH-030-SV



シルバーストレートタイプ
BM-03

※ハンドルは「シルバータイプ」と「シルバーストレートタイプ」の2種類からお選びいただけます。なお、ハンドルタイプの指定がない場合は、「シルバータイプ」を出荷させていただきます。

オプション品

ドアスコープ



DG-102-N-SV
¥5,500

ドアチェーン



DC-201-SV
¥7,000

キックプレート



STP&SCR
ステンレス製(ビス付) ¥20,000
扉厚64mm用 W920×H150×t1.2mm
扉厚69mm用 W910×H150×t1.2mm

詳しくはウェブサイトをご覧ください

リビングスキャンジナビア

Search



室内ドアイメージ

室内側デザインはフラッシュデザインになっています。室外側同様の天然木を採用しているため、木の風合いが感じられ内観を損ないません。温もりのある木の質感をお楽しみください。



チーク内観



オーク内観








開閉イメージ 内観



ガラス付きチーク 内観

施工バリエーション例 (KG-SJ100(HDF)1022)

横張り、縦張り、両サイド縦張り・中央横張り、ヘリンボーン調など多種多様な張り方ができ、様々なデザインが可能です。地場産材(国産材)など自由に使用できます。また、外壁に使用している木材と合わせることも可能です。



※上記デザインは一例です。

Feature 構造と性能

世界最高レベルの性能と品質の秘密

ハンドル



マット仕上げで手になじむハンドルは、高品質ドアにふさわしい、落ち着いた風格を与えてくれます。

CP錠



上下同一ディンプルシリンダーキーを採用。ピッキングに高い防犯効果を発揮します。

3次元蝶番



3次元蝶番を採用することで、上下左右、奥行きも調整可能になりました。



安心の10年保証

玄関ドアにとって大切な、形状安定性にも絶対の自信をもつスウェーデンドア玄関ドア。通常の使用条件で納入後10年以内に4mm以上の反りが扉に生じた場合には、無償で代替品を提供いたします。
※KG-SJ00 (HDF) は対象外となります。

防犯性能の証、CPマーク

CPマークは、警察庁・国土交通省・経済産業省と建物部品の民間会社が定めた「防犯性能確認試験」に合格した製品にのみ与えられます。スウェーデンドア玄関ドアは、防犯建物部品 (CP錠) を標準装備しております。




優れた断熱性能を実現するガラス構成

標準ドアの断面構成


扉の単板とガルバリウム鋼板をサンドイッチすることにより、扉の反りを防ぎます。また、ドアに硬質ウレタン (防火仕様はロックウール) を充填することにより高い断熱性を保ちます。

1. 表面単板
2. 耐水HDF
3. ガルバリウム鋼板
4. 硬質ウレタン

※KG-SJ00 (HDF) は1. 表面単板は現場取付となります。



標準ガラス構成



※約3.0ヶ月の海外発注品の納期にて、防犯ガラス仕様のカスタマイズオーダーメイドも可能です。

素材、性能に対する最高の認定を取得しています。 ※KG-SJ00 (HDF) は対象外となります。

ホルムアルデヒド発散建築材料に対する国土交通省の認定

ドアタイプ	表面材質	表面仕上げ	認定クラス	認定番号
チーク	チーク	オイル	F☆☆☆☆	MFN-3736
オーク	オーク	未塗装		MFN-3736
カラー	HDF	塗装		MFN-2926

優れた基本性能 (全タイプ)

性能区分	JIS 等級	試験方法
水密性	W-2	JIS A4702
気密性	A-4	JIS A4702
耐風圧性	S-4	JIS A4702
遮音性能	T-2(30)	JIS A4702

優れた断熱性能

性能区分	JIS 等級	試験方法
断熱性能 (標準ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 0.67W/m ² K※ ※ガラス無しのデータです。
断熱性能 (標準ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.19W/m ² K※ ※ガラス有りのデータです。
断熱性能 (防火ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.19W/m ² K
断熱性能 (親子ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.31W/m ² K

品質性能試験を行い、クオリティを確認しております




気密性能
第08A3304号



断熱性能
第22-2031号



耐風圧
第08A3306号



水密性能
第08A3305号



遮音性能
第09-0670号



断熱性能
第13-3280号
(防火ドア)

NEW 防カビ・UV配合コートG仕上げ


木部塗装面劣化抑制剤(水性)防カビ・UVカット仕様により、以下の抑制効果が得られます。水性で自然な仕上げで従来品と見た目は大きく変わりません。

- ①木部塗装面の日焼けによる劣化抑制、
- ②木部塗装面の雨水による劣化抑制、
- ③木部塗装面の長期の保護。

※チーク材限定。オーク(O)・ホワイト(W)は従来通り。

※F☆☆☆☆(登録番号:P10015日本塗料工業会)取得済み。

耐候性試験(サンシャインウェザー試験)




[試験条件]

光源: カーボンアーク
放射照度: 255W/m²
波長: 300~700nm
ブラックパネル: 63℃
散水有無: 60分間中12分間
散水照射の繰り返し
促進耐候性試験: 400時間
外気環境で3年半~4年相当

※上記は試験結果であり保証するものではありません。

玄関ドアの設置条件や設置後のメンテナンス等によって表面の状況は異なります。





(一社)日本塗料工業会 ホルムアルデヒド自主管理商品
等級区分表示F☆☆☆☆ 登録番号P10015

Maintenance メンテナンス

チークドア(TG)の簡単なメンテナンス。いつまでも美しい色合いが保てます。

天然の木を使った製品ですので、ひとつひとつ違った表情の木目があらわれます。また、木製品には定期的なお手入れが必要です。お手入れをしていただく事で、天然木の質感や木が齢を重ねていく事での味わいを、長くお楽しみいただけます。お手入れを怠ると、かさつき・割れ・剥離等を起しやすくなります。また天然木の為に、カビの生えやすい場所では、注意してお手入れしていただく事をお勧めいたします。

注) 表面材質がチークの場合に限ります。



お手入れの内容と頻度によって、ドアは写真のような状態になる可能性があります。(気象条件、湿度等設置場所によって異なります。)

ドアの表面はホコリやチリで汚れています。水を含ませたスポンジや布等で汚れを拭き落とし、6時間程度乾燥させてください。傷みがひどい場合はカビ抜きやアク抜きを施して素地調整を行ってください。材料の種類・ご購入は2023年4月1日版ユーザーマニュアルをご覧ください。

表面がきれいになり、乾燥させたらハンドサイズのウェスにてコートGを浸して、120ml/m²を目安にドア本体と枠の木部に一度目の塗布を施します。表面のべたつきが無くなり次第、120ml/m²を二度目として塗布します。余ったコートGを三度目の塗布として施します。原液使用で希釈はできません。

乾燥時間として夏は1時間程度を、冬は3時間程度を経過させて、乾いたら完了です。完了後の24時間は、なるべく水がかからないようにしてください。

玄関ドア メンテナンス動画 &マニュアル

ユーザーマニュアル▶



チークドアタイプ
オイル塗布メンテナンス方法▶



チークドアタイプ
カビ除去メンテナンス方法▶



<https://www.excelshanon.co.jp/>



輸入販売元

GADELIUS

Established in Japan, 1907

ガデリウス・インダストリー株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル4F

TEL.03-5414-8762 FAX.03-5414-8755

<https://www.livingscandinavia.com/>



リビングスカンジナビア
ホームページ



掲載写真色調は、印刷インキや撮影条件により、実際の製品の色調と異なる場合があります。なお製品は予告なしに内容その他を変更する場合がございますのでご了承ください。