

- ※1. 「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき、JIS A 2102-1,2102-2に基づいた計算値を引用しています。
- ※2. 「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき、実測試験値（JIS A4710）を引用しています。
- ※3. 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」に基づいた計算値、あるいは一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱還流率表（住宅用窓の簡易的評価による）より引用しています。
- ※4. ガラスメーカーから提供されたガラスの日射熱取得率を用いてJIS A 2103に基づいた計算値、あるいは国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」より引用しています。
- ※. 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓、ドアの熱還流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定しています。
- ※. 本書記載の内容は製品仕様変更等により予告なく修正する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品名	窓種類	ガラス					熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ·K)				日射熱取得率 (η値) ※4
		ガス	種類	総厚 (mm)	呼称	スペーサー	付属部材 無し	シャッター・雨戸付 ※3	和障子付 ※3	風除室 あり ※3	
トリプルシャノン II x	«半外付 スリム障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.07 ※2	1.02	0.98	0.97	0.24
						ESクリア	1.07 ※2	1.02	0.98	0.97	
						グリーン	1.07 ※2	1.02	0.98	0.97	
						ブロンズ	1.21 ※1	1.14	1.10	1.08	
						クリア	1.23 ※1	1.16	1.12	1.10	
						CVDクリア	1.34 ※1	1.26	1.21	1.18	
		Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又は G8+G10以上)	30以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.26 ※1	1.19	1.14	1.12	0.24
						ESクリア	1.26 ※1	1.19	1.14	1.12	
						グリーン	1.26 ※1	1.19	1.14	1.12	
						ブロンズ	1.27 ※1	1.20	1.15	1.13	
						クリア	1.29 ※1	1.22	1.17	1.14	
						CVDクリア	1.57 ※1	1.46	1.40	1.36	
	«半外付 テラス障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建 ・片引き窓均等タイプ ・片引き窓偏芯タイプ	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.19 ※1	1.13	1.09	1.06	0.24
						ESクリア	1.22 ※1	1.15	1.11	1.09	
						グリーン	1.26 ※1	1.19	1.14	1.12	
						ブロンズ	1.27 ※1	1.20	1.15	1.13	
						クリア	1.29 ※1	1.22	1.17	1.14	
						CVDクリア	1.40 ※1	1.31	1.26	1.23	
		Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又は G8+G10以上)	30以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.32 ※1	1.24	1.19	1.17	0.24
						ESクリア	1.32 ※1	1.24	1.19	1.17	
						グリーン	1.32 ※1	1.24	1.19	1.17	
						ブロンズ	1.32 ※1	1.24	1.19	1.17	
						クリア	1.35 ※1	1.27	1.22	1.19	
						CVDクリア	1.61 ※1	1.50	1.43	1.39	
«半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.08 ※1	1.03	0.99	0.97	0.24	
					ESクリア	1.11 ※1	1.05	1.02	1.00		
					グリーン	1.14 ※1	1.08	1.04	1.02		
					ブロンズ	1.12 ※1	1.06	1.03	1.01		
					クリア	1.15 ※1	1.09	1.05	1.03		
					CVDクリア	1.28 ※1	1.21	1.16	1.13		
	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又は G8+G10以上)	30以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.14 ※1	1.08	1.04	1.02	0.24	
					ESクリア	1.17 ※1	1.11	1.07	1.05		
					グリーン	1.17 ※1	1.11	1.07	1.05		
					ブロンズ	1.15 ※1	1.09	1.05	1.03		
					クリア	1.18 ※1	1.12	1.08	1.06		
					CVDクリア	1.30 ※1	1.23	1.18	1.15		
«半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建 ・片引き窓均等タイプ ・片引き窓偏芯タイプ	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.11 ※1	1.05	1.02	1.00	0.24	
					ESクリア	1.14 ※1	1.08	1.04	1.02		
					グリーン	1.17 ※1	1.11	1.07	1.05		
					ブロンズ	1.15 ※1	1.09	1.05	1.03		
					クリア	1.18 ※1	1.12	1.08	1.06		
					CVDクリア	1.30 ※1	1.23	1.18	1.15		
	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又は G8+G10以上)	30以上 32以下	樹脂	ESクリアスーパー	1.17 ※1	1.11	1.07	1.05	0.24	
					ESクリア	1.20 ※1	1.14	1.09	1.07		
					グリーン	1.20 ※1	1.14	1.09	1.07		
					ブロンズ	1.90 ※3	1.75	1.66	1.60		
					クリア	1.90 ※3	1.75	1.66	1.60		
					CVDクリア	1.90 ※3	1.75	1.66	1.60		

- ※1. 「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき、JIS A 2102-1,2102-2に基づいた計算値を引用しています。
- ※2. 「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき、実測試験値（JIS A4710）を引用しています。
- ※3. 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」に基づいた計算値、あるいは一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱還流率表（住宅用窓の簡易の評価による）より引用しています。
- ※4. ガラスメーカーから提供されたガラスの日射熱取得率を用いてJIS A 2103に基づいた計算値、あるいは国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」より引用しています。
- ※. 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓、ドアの熱還流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定しています。
- ※. 本書記載の内容は製品仕様変更等により予告なく修正する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品名	窓種類	ガラス					熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ·K)				日射熱取得率 (η値) ※4
		ガス	種類	総厚 (mm)	呼称	スペーサー	付属部材無し	シャッター・雨戸付 ※3	和障子付 ※3	風除室あり ※3	
トリプルシオン II x	・シングルライド窓均等タイプ ・シングルライド窓偏芯タイプ	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.13 ※1	1.07	1.03	1.02	0.24
					ESクリア		1.13 ※1	1.07	1.03	1.02	
					グリーン		1.13 ※1	1.07	1.03	1.02	
					ブロンズ		1.13 ※1	1.07	1.03	1.02	
					クリア		1.16 ※1	1.10	1.06	1.04	
					CVDクリア		1.27 ※1	1.20	1.15	1.13	
		Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又はG8+G10以上)	30以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.18 ※1	1.12	1.08	1.06	0.24
					ESクリア		1.18 ※1	1.12	1.08	1.06	
					グリーン		1.18 ※1	1.12	1.08	1.06	
					ブロンズ		1.18 ※1	1.12	1.08	1.06	
					クリア		1.20 ※1	1.14	1.09	1.07	
					CVDクリア		1.31 ※1	1.23	1.19	1.16	
	«スマートシリーズ» ・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・縦すべり出し窓両連窓 ・縦すべり出し窓段窓 ・縦すべり出し窓採風窓 2 段窓 ・縦すべり出し窓採風窓 3 段窓 ・縦すべり出し窓採風窓両連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・横すべり出し窓横長単窓 ・FIX窓	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	0.83 ※1	0.80	0.78	0.77	0.24
					ESクリア		0.87 ※1	0.84	0.81	0.80	
					グリーン		0.96 ※1	0.92	0.89	0.88	
					ブロンズ		0.97 ※1	0.93	0.90	0.88	
					クリア		1.00 ※1	0.95	0.92	0.91	
					CVDクリア		1.00 ※2	0.95	0.92	0.91	
		Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又はG8+G10以上)	30以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.03 ※1	0.98	0.95	0.93	0.24
					ESクリア		1.03 ※1	0.98	0.95	0.93	
					グリーン		1.03 ※1	0.98	0.95	0.93	
					ブロンズ		1.03 ※1	0.98	0.95	0.93	
					クリア		1.06 ※1	1.01	0.98	0.96	
					CVDクリア		1.90 ※3	1.75	1.66	1.60	
Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	0.87 ※1	0.84	0.81	0.80	0.24		
			ESクリア		0.90 ※1	0.86	0.84	0.83			
			グリーン		0.9 ※2	0.9	0.8	0.8			
			ブロンズ		1.00 ※1	0.95	0.92	0.91			
			クリア		1.03 ※1	0.98	0.95	0.93			
			CVDクリア		1.0 ※2	1.0	0.9	0.9		0.39	
Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又はG8+G10以上)	30以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.07 ※1	1.02	0.98	0.97	0.24		
			ESクリア		1.07 ※1	1.02	0.98	0.97			
			グリーン		1.07 ※1	1.02	0.98	0.97			
			ブロンズ		1.06 ※1	1.01	0.98	0.96			
			クリア		1.09 ※1	1.04	1.00	0.98			
			CVDクリア		1.90 ※3	1.75	1.66	1.60		0.39	
Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	0.92 ※1	0.88	0.85	0.84	0.24		
			ESクリア		0.95 ※1	0.91	0.88	0.87			
			グリーン		1.05 ※1	1.00	0.97	0.95			
			ブロンズ		1.05 ※1	1.00	0.97	0.95			
			クリア		1.09 ※1	1.04	1.00	0.98			
			CVDクリア		1.0 ※2	1.0	0.9	0.9		0.39	
Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又はG8+G10以上)	30以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.11 ※1	1.05	1.02	1.00	0.24		
			ESクリア		1.11 ※1	1.05	1.02	1.00			
			グリーン		1.11 ※1	1.05	1.02	1.00			
			ブロンズ		1.11 ※1	1.05	1.02	1.00			
			クリア		1.14 ※1	1.08	1.04	1.02			
			CVDクリア		1.90 ※3	1.75	1.66	1.60		0.39	

- ※1. 「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき、JIS A 2102-1,2102-2に基づいた計算値を引用しています。
- ※2. 「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき、実測試験値（JIS A4710）を引用しています。
- ※3. 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」に基づいた計算値、あるいは一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱還流率表（住宅用窓の簡易的評価による）より引用しています。
- ※4. ガラスメーカーから提供されたガラスの日射熱取得率を用いてJIS A 2103に基づいた計算値、あるいは国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」より引用しています。
- ※. 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓、ドアの熱還流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定しています。
- ※. 本書記載の内容は製品仕様変更等により予告なく修正する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品名	窓種類	ガラス					熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ·K)				日射熱取得率 (η値) ※4
		ガス	種類	総厚 (mm)	呼称	スペーサー	付属部材無し	シャッター・雨戸付 ※3	和障子付 ※3	風除室あり ※3	
トリプルシャノン II x	・勝手口ドア（テラスタア） （中棧、欄間付き）  ※パネルドアタイプは評価対象外です。	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.70 ※3	1.58	1.51	1.46	0.32
					ESクリア						0.42
					グリーン						0.24
					ブロンズ						
					クリア						
		CVDクリア	0.39								
		Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又は G8+G10以上)	30以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.90 ※3	1.75	1.66	1.60	0.31
					ESクリア						0.41
					グリーン						0.24
					ブロンズ						
	クリア										
	CVDクリア	0.39									
	・ドレーキップ窓 ・ドレーキップ窓連窓 ・ドレーキップ窓両連窓	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	0.94 ※1	0.90	0.87	0.86	0.32
					ESクリア						0.42
					グリーン						0.24
					ブロンズ						
					クリア						
		CVDクリア	0.39								
		Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又は G8+G10以上)	30以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.10 ※1	1.05	1.01	0.99	0.31
					ESクリア						0.41
グリーン					0.24						
ブロンズ											
クリア											
CVDクリア	0.39										
・シングルハング	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G11)	31以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.27 ※1	1.20	1.15	1.13	0.32	
				ESクリア						0.42	
				グリーン						0.24	
				ブロンズ							
				クリア							
	CVDクリア	0.39									
	Kr	ダブルLow-E 三層複層ガラス (G9.5以上,又は G8+G10以上)	30以上 32以下	ESクリアスーパー	樹脂	1.32 ※1	1.24	1.19	1.17	0.31	
				ESクリア						0.41	
				グリーン						0.24	
				ブロンズ							
クリア											
CVDクリア	0.39										